

whatsminer M30s++ 110Th



SHA-256	الگوریتم
110 Th	نرخ تراشه
۳۱۹۶ تا ۳۴۱۰ وات	مصرف برق
۳۰ تا ۳۱ وات تراشه	بهره وری انرژی
۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت	ولتاژ ورودی
حداقل ۱۵ تا ۲۰ آمپر	آمپر مورد نیاز
c19 کابل برق	نوع اتصال برق
۲ عدد فن ۱۲۰۳۸	نوع خنک کننده
Ethernet	رابط شبکه
225*150*390	ابعاد دستگاه
بین ۱۲/۵ تا ۱۵ کیلوگرم	وزن دستگاه
۷۵ تا ۸۰ دسی بل	سطح نویز
۰ تا ۴۰ سانتی گراد	دمای عملیاتی مجاز
۵% تا ۹۵% (غیر متراکم)	رطوبت عملیاتی مجاز
داخلی توان ۳۳۰۰ تا ۳۶۰۰ وات	پاور
۴۴۴ عدد چیپ	تعداد چیپ ها

whatsminer M30s 92Th





SHA-256	الگوریتم
92 Th	نرخ تراهش
۳۲۶۸ تا ۳۴۹۶ وات	مصرف برق
۳۶ تا ۳۸ ژول تراهش	بهره وری انرژی
۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت	ولتاژ ورودی
حداقل ۱۵ آمپر	آمپر مورد نیاز
c19 کابل برق	نوع اتصال برق
۲ عدد فن ۱۲۰.۳۸	نوع خنک کننده
Ethernet	رابط شبکه
225*150*390	ابعاد دستگاه
بین ۱۰/۵ تا ۱۵ کیلوگرم	وزن دستگاه
۷۲ تا ۷۵ دسی بل	سطح نویز
۵- تا ۴۰ سانتی گراد	دمای عملیاتی مجاز
۵% تا ۹۵% (غیر متراکم)	رطوبت عملیاتی مجاز
داخلی توان ۳۳۰۰ تا ۳۶۰۰ وات	پاور
۴۴۴ عدد چیپ	تعداد چیپ

whatsminer M50s 134 Th





SHA-256	الگوریتم
134 Th	نرخ تراهش
۳۲۶۴ تا ۳۴۳۲ وات	مصرف برق
۲۵ تا ۲۶ ژول تراهش	بهره وری انرژی
۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت	ولتاژ ورودی
حدافل ۱۶ تا ۲۰ آمپر	آمپر مورد نیاز
c19 کابل برق	نوع اتصال برق
۲ عدد فن ۱۲۰۳۸	نوع خنک کننده
Ethernet	رابط شبکه
226*155*430	ابعاد دستگاه
۱۲/۷ کیلوگرم	وزن دستگاه
۷۵ دسی بل	سطح نویز
۵- تا ۴۰ سانتی گراد	دمای عملیاتی مجاز
۵% تا ۹۵% (غیر متراکم)	رطوبت عملیاتی مجاز
داخلی توان ۳۳۰۰ تا ۳۸۰۰ وات	پاور
۴۴۴ عدد چیپ	تعداد چیپ

whatsminer M50s++ 158 Th





SHA-256	الگوریتم
158 Th	نرخ تراشه
۳۴۷۶ وات	مصرف برق
۲۲ ژول تراشه	بهره وری انرژی
۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت	ولتاژ ورودی
حداقل ۱۶ آمپر	آمپر مورد نیاز
c19 کابل برق	نوع اتصال برق
۲ عدد فن ۱۲۰.۳۸	نوع خنک کننده
Ethernet	رابط شبکه
226*155*430	ابعاد دستگاه
۱۳/۵ کیلوگرم	وزن دستگاه
۷۵ دسی بل	سطح نویز
۵- تا ۳۵ سانتی گراد	دمای عملیاتی مجاز
۱۰% تا ۹۵% (غیر متراکم)	رطوبت عملیاتی مجاز
داخلی توان ۳۳۰۰ تا ۳۴۷۶ وات	پاور
۴۴۴ عدد چیپ	تعداد چیپ

whatsminer M50s+ 144 Th





SHA-256	الگوریتم
144 Th	نرخ تراشه
۳۱۶۸ وات	مصرف برق
۲۲ ژول تراشه	بهره وری انرژی
۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت	ولتاژ ورودی
حداقل ۱۶ آمپر	آمپر مورد نیاز
c19 کابل برق	نوع اتصال برق
۲ عدد فن ۱۲۰.۳۸	نوع خنک کننده
Ethernet	رابط شبکه
226*155*430	ابعاد دستگاه
۱۳/۵ کیلوگرم	وزن دستگاه
۷۵ دسی بل	سطح نویز
۵- تا ۳۵ سانتی گراد	دمای عملیاتی مجاز
۵% تا ۹۵% (غیر متراکم)	رطوبت عملیاتی مجاز
داخلی توان ۳۳۰۰ تا ۳۴۷۶ وات	پاور
۴۴۴ عدد چیپ	تعداد چیپ

whatsminer M60s 188 Th



SHA-256	الگوریتم
188 Th	نرخ تراشه
۳۲۹۰ تا ۳۴۷۸ وات	مصرف برق
۱۸ ژول تراشه	بهره وری انرژی
۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت	ولتاژ ورودی
حداقل ۱۶ آمپر	آمپر مورد نیاز
c19 کابل برق	نوع اتصال برق
(air cooling)خنک کننده هوایی	نوع خنک کننده
Ethernet	رابط شبکه
226*155*430	ابعاد دستگاه
۱۳/۵ کیلوگرم	وزن دستگاه
۷۵ دسی بل	سطح نویز
۵ تا ۴۵ سانتی گراد	دمای عملیاتی مجاز
۵% تا ۹۵% (غیر متراکم)	رطوبت عملیاتی مجاز
داخلی توان ۳۲۹۰ تا ۳۴۷۸ وات	پاور
۴۴۴ عدد چیپ	تعداد چیپ